

Glove guide



BEESWIFT®
FOCUSED ON SAFETY

GO ON GIVE ME A READ

This information sheet is here for you. Please keep a copy of this sheet for your records as it contains the vital bits of information you need to make sure that you are protected.

For instance, the ISO cut test (ISO 13997) utilises a new blade after each cut made, this is repeated until a cut is made. Varying levels of pressure are used to provide the glove with its A - F scoring. This differs to the original cut test, otherwise known as the coup test, which passes a circular rotating blade over the sample until cut is achieved. The sharpness of the blade is assessed using a standard fabric sample and the cut level is assigned based on an index created using this standard fabric.

Impact protection for gloves works by dissipating the kinetic energy from the impact across the area of the protective material to lessen the damage to the hand. This is however limited by the available surface area of the glove and in some cases, the material used.

For more information or advice contact technical@beeswift.com

Manufacturer Address:
UK: Beeswift, The Hub, Nobel Way, Witton, Birmingham, B6 7EU

Product Code / Artikelnr / Κωδικός προϊόντος / Código de producto / Tuotekoodi / Code produit / Broj kod proizvoda / Termékkód / Codice prodotto / Artikelnummer / Produktkode / Kod produkta / Código do produto / Codul Produsului / Produktkod / Kód produktu:

LFCCGB

Marking / Siegel / Σημάσεις / Marcado / Merkinä / Marquage / Oznaka / Jelölés / Marcatura / Markering / Merkung / Oznaczenia / Marcação / Marcare / Märkning / Označenie:

Sizes available / Größen verfügbar / Διαθέσιμα μεγέθη / Tamanhos disponíveis / Koot saatavana / Tailles disponibles / Dostupne veľičine / Rendelkező méretek / Taglie disponibili / Beschikbare maten / Sterrelser tilgjengelig / Dostupne rozmiary / Tamanhos disponíveis / Dimensiuni disponibile / Storleker tilgjengelige / Dostupne veľkosti:



L (09) XL (10)

Notified Body / Benannte Stelle / Φορέας πιστοποίησης / Organismo notificado / Ilmoitettu laitos / Organisme notifié / Objavljena stela / Bejelentett szerv / Ente notificato / Aangemelde instantie / Varslet organisasjon / Powiadomiony podmiot / Organismo notificado / Organul Notificat / Meddelat organ / Upovedomený orgán

Notified body responsible for module B UK type examination:
SATRA Technology Europe Limited, Bractown Business Park, Clone, D15 YN2P, Ireland (N82777)

Approved body responsible for module B UKCA type examination:

SATRA Technology Centre Ltd., Wyndham Way, Telford Way, Kettering NN16 8SU, UK (AB0321)

Declaration of Conformity / Konformitätserklärung / Δήλωση συμμόρφωσης / Declaración de conformidad / Vaatimustenmukaisuusvakuutus / Declaration de conformité / Izjava o uskladenosti / Megleléségi nyilatkozás / Dichiarazione di conformità / Conformiteitsverklaring / Samsvarserklæring / Osviadczenie zgodności / Declaração de conformidade / Declarație de Conformitate / Försäkran om överensstämmelse / Vyhlasenie o zhode:

<https://www.beeswift.co.uk/web/uk/TechnicalItemSearch.html>

English

MECHANICAL TEST DATA IN ACCORDANCE WITH EN388:2016+A1:2018	Abrasion Resistance (0 - 4)	Level - 3
	Cut Resistance (Coup Test) (0 - 5)	Level - X
	Tear Resistance (0 - 4)	Level - 2
	Puncture Resistance (0 - 4)	Level - 1
	ISO 13997 Cut Resistance (A - F)	Level - B
"X" means not tested		

THE RESULTS ARE TAKEN FROM THE PALM AREA OF THE GLOVE
THESE GLOVES DO NOT PROTECT AGAINST IMPACT

Category: Cat II

Storage: Store in dry conditions away from excessive heat, kept in the original carton and packaging. If stored correctly as identified within these instructions, the gloves have a shelf life of up to 3 years.
Maintenance: Both new and used gloves should be inspected to ensure no damage is present before use. Laundering this glove may alter the performance of this glove. The gloves should only be wiped clean with a damp cloth, all performance levels quoted are for products in new condition and cannot be guaranteed if the product is laundered, Hence it is recommended that these products should not be washed or dry cleaned.

Other Information: The information herein is intended to assist in the selection of PPE (Personal Protective Equipment). This product complies with the requirements of PPE Regulation 2016/425. These gloves are intended to protect against mechanical risks including abrasion, tearing, puncturing and cutting whilst working in the environment. It is the responsibility of the user to ascertain the risk and determine the appropriate PPE. Users shouldn't use this glove near moving parts of machinery for risk of entanglement. These gloves have been shown to comply with this Regulation through the Designated European Standard(s) :EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018. There are no materials within these gloves that are known to cause allergies. Glove performance quoted is based on laboratory data and may not reflect the actual duration of protection in the workplace due to other factors influencing the performance such as temperature, abrasion degradation etc.) 0: indicates that the glove falls below the minimum performance level for the given individual hazard. These gloves are provided in a pair with a left hand and a right hand. Carefully insert the fingers into the glove, making sure that each finger is in the correct place. For removal, avoid contact with any possible contaminants that may be on the gloves. Warning: This glove contains natural rubber which may cause allergic reactions!

Deutsche

Mechanische Prüfdaten

nach EN388:2016+A1:2018	Abriebfestigkeit (0 - 4)	Niveau - 3
	Schnittfestigkeit (Coup Test) (0 - 5)	Niveau - X
	Reißfestigkeit (0 - 4)	Niveau - 2
	Durchstoßfestigkeit (0 - 4)	Niveau - 1
	ISO 13997 Schnittfestigkeit (A - F)	Niveau - B
"X" heißt nicht getestet		

Die Ergebnisse werden aus dem Handflächenbereich der Handschuhe entnommen
DIESE HANDSCHUHE SCHÜTZEN NICHT GEGEN AUSWIRKUNGEN

Kategorie: Cat II

Lagerung: Trocken und vor übermäßiger Hitze geschützt lagern, im Originalkarton und in der Verpackung aufbewahren. Bei sachgemäßer Lagerung gemäß den Lagerbedingungen sind diese Handschuhe bis zu 3 Jahre haltbar.
Wartung: Sowohl neue als auch gebrauchte Handschuhe sollten vor dem Gebrauch überprüft werden, um sicherzustellen, dass keine Schäden vorhanden sind. Das Waschen dieses Handschuhs kann seine Leistung beeinträchtigen.

Sonstige Informationen: Die hier enthaltenen Informationen sollen bei der Auswahl von PSA (Persönliche Schutzausrüstung) helfen. Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der PSA-Verordnung 2016/425. Diese Handschuhe sollen vor mechanischen Risiken wie Abrieb, Reißen, Durchstoßen und Schneiden in der Arbeitsumgebung schützen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, das Risiko und die entsprechende PSA zu ermitteln. Benutzer sollten diesen Handschuh nicht in der Nähe von beweglichen Teilen der Maschine verwenden, da sonst Gefahr des Erfassens/Einziehens besteht. Diese Handschuhe sprechen dieser Verordnung durch die benannte(n) europäische(n) Norm(en): EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018. Diese Handschuhe enthalten keine Materialien, von denen bekannt ist, dass sie Allergien auslösen. Die angegebene Leistung des Handschuhs basiert auf Laboraten und spiegelt möglicherweise nicht die tatsächliche Dauer des Schutzes am Arbeitsplatz wider, da andere Faktoren die Leistung beeinflussen, wie z. B. Temperatur, Abnutzung durch Abrieb usw.) 0: zeigt an, dass der Handschuh unter dem Mindestleistungsniveau für die jeweilige Gefahr liegt. Diese Handschuhe werden in einem Paar mit einer linken und einer rechten Hand geliefert. Stecken Sie die Finger vorsichtig in den Handschuh und achten Sie darauf, dass jeder Finger an der richtigen Stelle sitzt. Vermeiden Sie beim Ausziehen den Kontakt mit möglichen Verunreinigungen, die sich auf den Handschuhen befinden könnten. Achtung! Dieser Handschuh enthält Naturkautschuk, der allergische Reaktionen hervorrufen kann!

Ελληνικά

Δεδομένα μηχανικής δοκιμής σύμφωνα με το πρότυπο EN388:2016+A1:2018

Αντοχή στην τριβή (0 - 4)	Επίπεδο - 3
Αντοχή στην κοπή (Coup Test) (0 - 5)	Επίπεδο - X
Αντοχή στο σχίσμα (0 - 4)	Επίπεδο - 2
Αντοχή στη διάτρηση (0 - 4)	Επίπεδο - 1
ISO 13997 Αντοχή στην κοπή (A - F)	Επίπεδο - B

Το σύμβολο «X» σημαίνει ότι δεν έχουν υποβληθεί σε δοκιμή

Τα αποτελέσματα υπολογίζονται από την περιοχή της παλάμης του γαντιού
Αυτά τα γάντια δεν προστατεύουν από τις επιπτώσεις

Kategoria: Cat II

Φόλαξη: Φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία, σε περιβάλλον χωρίς υγρασία και μακριά από υπερβολικά θερμότητα. Αυτά τα γάντια έχουν διάρκεια ζωής έως και 3 έτη εφόσον φυλάσσονται σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες φύλαξης.

Στηντήρηση: Όσοι τα καινούργια όσο και τα μεταχειρισμένα γάντια πρέπει να ελέγχονται πριν από τη χρήση, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν έχουν υποστεί φθορά. Το πλύσιμο αυτών των γαντιών οδηγείται να επηρεάσει την απόδοσή τους.
Άλλες πληροφορίες: Οι παρούσες πληροφορίες προορίζονται για την παροχή πληροφοριών στην επιλογή των ΜΑΠ (Μασκάρισμα προστασίας). Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κανονισμού 2016/425 για τα ΜΑΠ. Τα γάντια αυτά προορίζονται για την προστασία από μηχανικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων της τριβής, του σχισίματος, της διάτρησης και της κοπής στο περιβάλλον εργασίας. Η εξασφάλιση του γαντιού και η επαλήθευση χρήσης των καταλόγων ΜΑΠ αποτελεί ενότητα του γαντιού. Οι χρήστες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό το γάντιο κατά το καινούριο μέρη μηχανισμού, για να αποφευχθούν τον κίνδυνο εμπλοκής. Αυτά τα γάντια έχουν αποδειχθεί ότι συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό μέσω των Καθορισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων:EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018. Δεν υπάρχουν υλικά σε αυτά τα γάντια που είναι γνωστό ότι προκαλούν αλλεργίες. Οι αναφερόμενες επιδόσεις του γαντιού βασίζονται σε εργαστηριακά δεδομένα και ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται την πραγματική διάρκεια προστασίας στην χώρα εργασίας λόγω άλλων παραγόντων που επηρεάζουν τις επιδόσεις, όπως η θερμοκρασία, η υποβλήσιμη της τριβής κ.λπ.) 0: υποδεικνύει ότι το γάντι υπολείπεται του ελαχίστου επιπέδου επιδόσεων για τον συγκεκριμένο μεμονωμένο κίνδυνο. Τα γάντια αυτά παρέχονται σε ζεύγος με ένα αριστερό και ένα δεξί χέρι. Τοποθετήστε προσεκτικά τα δάχτυλα στο γάντι και βεβαιωθείτε ότι κάθε δάχτυλο βρίσκεται στη σωστή θέση. Για την αφαίρεση, αποφύγετε την επαφή με τυχόν ρύπους που μπορεί να βρίσκονται στα γάντια. Προειδοποίηση: Αυτό το γάντι περιέχει φυσικό καουτσούκ που μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις!

Español

Resultados de ensayos mecánicos conformes con EN388:2016+A1:2018

Resistencia a la abrasión (0 - 4)	Nivel - 3
Resistencia al corte (Coup Test) (0 - 5)	Nivel - X
Resistencia al desgarro (0 - 4)	Nivel - 2
Resistencia a la perforación (0 - 4)	Nivel - 1
ISO 13997 Resistencia al corte (A - F)	Nivel - B

"X" significa que no se ha sometido a pruebas

Los resultados proceden de la palma de los guantes

ESTOS GUANTES NO PROTEGEN CONTRA IMPACTO

Categoría: Cat II

Almacenamiento: Deben almacenarse en un espacio seco alejado de fuentes de calor excesivo y conservarse en su caja y embalaje originales. Si se almacenan de forma correcta de acuerdo con las instrucciones de almacenamiento, estos guantes presentan una vida útil de almacenamiento de hasta tres años.
Mantenimiento: Tanto los guantes nuevos como los usados deben inspeccionarse para garantizar que no presentan daños antes de su uso. El rendimiento de los guantes puede verse afectado al lavarlos.

Otra información: Esta información tiene por objetivo ayudar en la elección del EPI (equipo de protección individual). Este producto cumple los requisitos del Reglamento 2016/425 sobre EPI. Estos guantes están destinados a proteger frente a riesgos mecánicos como la abrasión, el desgarro, la perforación y el corte en el entorno de trabajo. Es responsabilidad del usuario determinar los riesgos y seleccionar el EPI adecuado. Los usuarios no deben utilizar estos guantes cerca de piezas móviles de maquinarias porque existe el riesgo de que se enreden. Se ha demostrado que estos guantes cumplen con este Reglamento a través de las Normas europeas designadas: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018. No hay materiales dentro de estos guantes que se sepa que causen alergias. Las prestaciones del guante se basan en datos de laboratorio y pueden no reflejar la duración real de la protección en el lugar de trabajo debido a otros factores que influyen en las prestaciones, como la temperatura, la degradación por abrasión, etc.) 0: indica que el guante está por debajo del nivel mínimo de prestaciones para el riesgo individual dado. Estos guantes se suministran en un par con una mano izquierda y otra derecha. Introdúzcalos con cuidado los dedos en el guante, asegurándose de que cada dedo está en el lugar correcto. Para quitárselos, hay que evitar el contacto con posibles contaminantes que puedan estar en los guantes. Advertencia: Este guante contiene caucho natural que puede provocar reacciones alérgicas.

Suomalainen

Mekaanisten testien tiedot EN 388:2016+A1:2018 -asetuksen mukaisesti	Kulumiskestävyyden (0 - 4)	Taso - 3
	Viillonkestävyys (Coup Test) (0 - 5)	Taso - X
	Reppäisykestävyyden (0 - 4)	Taso - 2
	Puhkaisukestävyys (0 - 4)	Taso - 1
	ISO 13997 Viillonkestävyyden (A - F)	Taso - B
"X" tarkoittaa "ei testattua"		

Tulokset on saatu mittaamalla käsiin kät kämmenen alueelta
NÄMÄ KÄSINEET EI SUOJAA VAIKUTUKSIA

Kategoria: Cat II

Säilytys: Säilytä kuivassa paikassa alkuperäisessä kotelossaan ja pakkaussessaan suojassa liialliselta kuumuudelta. Asianmukaisesti säilytysohjeiden mukaan säilytetynä käsiineiden käyttöaika on jopa kolme vuotta.

Kunnonapito: Sekä uudet että käytetyt käsiin tulet tarkastaa ennen käyttöä sen varmistamiseksi, etteivät käsiin tölle vahingoittuneet. Näiden käsiiniden peseminen saattaa heikentää niiden ominaisuuksia.

Muut tiedot: Tässä annettut tiedot on tarkoitettu auttamaan henkilösuojaajien valinnassa. Tämä tieto täyttää PPE-asetuksen 2016/425 vaatimukset. Nämä käsiin tölle on tarkoitettu suojaamaan mekaanisilla riskeillä, kuten hankauksella, repeämisellä, puhkaisemisella ja leikkauksella työympäristöissä. Riskien ja asianmukaisen henkilösuojaajainten varmistaminen on käyttäjän vastuulla. Käyttäjien ei tule käyttää näitä käsiin tölle koneiden liikkuvien osien lähellä kiinnitetturiskien vuoksi. Näiden käsiiniden on osoitettu olevan tämän asetuksen mukaisia nimetyillä eurooppalaisilla standardeilla: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018. Näissä käsiinissä ei ole materiaaleja, joiden tiedetään aiheuttavan allergioita. Ilmoitettu käsiin tölle suojus perustuu laboratoriotuloihin, eikä se välttämättä vastaa suojauksen todellista testoa työpäällä muiden suorituskykyyn vaikuttavien tekijöiden, kuten lämpötilan, hankauksen aiheuttamien jne. vuoksi.) 0: osoittaa, että käsiin tölle vähimmäisvaatimusten kyseiselle yksittäiselle vaaralle. Nämä käsiin tölle toimitetaan parina, jossa on vasen ja oikea käsi. Aseta sormet varovasti käsiin tölle ja varmista, että jokainen sormi on oikeassa paikassa. Poistaessasi käsiin tölle kosketa käsikohdista mahdollisesti olevien epäpuhtauksien kanssa. Varoitus: Tämä käsiin sisältää luonnonkumia, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita!

Français

Données relatives à l'essai mécanique conformément à la norme EN388:2016+A1:2018	Résistance à l'abrasion (0 - 4)	Niveau - 3
	Résistance aux coupures (Coup Test) (0 - 5)	Niveau - X
	Résistance aux déchirures (0 - 4)	Niveau - 2
	Résistance aux perforations (0 - 4)	Niveau - 1
	ISO 13997 Résistance aux coupures (A - F)	Niveau - B
"X" signifie non testé		

Les résultats sont pris dans la zone des gants située au niveau de la paume de main
CES GANTS NE PROTÈGENT PAS CONTRE LES CHOCs

Catégorie: Cat II

Stockage : Stocker au sec, à distance de toute source de chaleur excessive, dans son carton et emballage d'origine. Dans le cadre d'un stockage conforme aux instructions de stockage, ces gants ont une durée de vie pouvant aller jusqu'à 3 ans.

Entretien : Qu'ils soient neufs ou usagés, les gants doivent être inspectés pour s'assurer qu'ils ne présentent aucun dommage avant utilisation. Si vous blanchissez ce gant, vous risquez d'altérer ses performances.

Autres informations : Les informations contenues dans le présent document sont destinées à faciliter la sélection de l'EPI (équipement de protection individuelle). Ce produit est conforme aux exigences du règlement EPI 2016/425. Ces gants sont destinés à protéger contre les risques mécaniques, notamment l'abrasion, la déchirure, la perforation et la coupe dans l'environnement de travail. Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer le niveau de risque et l'EPI approprié. Les utilisateurs ne doivent pas se servir de ce gant près de pièces mobiles de machines ; ils risqueraient de se prendre et s'emmêler dedans. Il a été démontré que ces gants sont conformes à ce règlement par le biais de la loi ou des normes européennes désignées : EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018. Il n'y a aucun matériau dans ces gants qui soit connu pour provoquer des allergies. Les performances déclarées du gant sont basées sur des données de laboratoire et peuvent ne pas refléter la durée réelle de protection sur le lieu de travail en raison d'autres facteurs affectant les performances tels que la température, la dégradation par abrasion, etc.) 0 : indique que le gant est inférieur au niveau d'utilisation minimum pour le danger spécifique. Ces gants sont fournis par paire avec une main gauche et une main droite. Insérez soigneusement les doigts dans le gant, en veillant à ce que chaque doigt soit à la bonne place. Lorsque vous retirez les gants, évitez tout contact avec les contaminants qui peuvent être présents dans les gants. Avertissement : ce gant contient du caoutchouc naturel qui peut provoquer des réactions allergiques !

Hrvatski

Mehaničko ispitivanje u skladu sa standardom EN388:2016+A1:2018	Opornost na abraziju (0 - 4)	Razina - 3
	Opornost na razrezivanje (Coup Test) (0 - 5)	Razina - X
	Opornost na kidanje (0 - 4)	Razina - 2
	Opornost na probijanje (0 - 4)	Razina - 1
	ISO 13997 Opornost na razrezivanje (A - F)	Razina - B
Oznaka „X“ – nije ispitano		

Rezultati su dobiveni s dijela rukavica koji prekriva dlanove

OVE RUKAVICE NE ZAŠTITE OD UTJECAJA

Kategorija: Cat II

Čuvanje: Čuvajte u suhim uvjetima podalje od prekomjerne topline, u izvornom kartonu i pakiranju. Ako se pravilno čuvaju prema uputama za čuvanje, ove rukavice imaju rok trajanja do 3 godine.

Održavanje: I nove i korištene rukavice potrebno je pregledati kako bi se prije upotrebe osiguralo da nema oštećenja. Pranje ovih rukavica može utjecati na njihov učinak.

Ostale informacije: Ove informacije namjenjene su pomoći pri odabiru osobne zaštitne opreme (OZO). Ovaј pravod u skladu je sa zahtjevima za osobnu zaštitnu opremu 2016/425. Ove rukavice namijenjene za zaštitu od mehaničkih rizika uključujući abraziju, kidanje, bušenje i rezanje u radnom okruženju. Odgovornost je korisnika da utvrdi razinu opasnosti i prikladi osobnu zaštitnu opremu. Korisnici ne bi trebali upotrebljavati ove rukavice u blizini pomičnih dijelova strojeva jer postoji opasnost od zaplitanja. Dokazano je da ove rukavice u skladu s ovom Uredbom izdaju odgovarajućih europskih normi: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018. U tim rukavicama nema materijala za koje se zna da uzrokuje alergije. Navedena učinkovitost rukavica temelji se na laboratorijskim podacima i možda ne odražava stvarno trajanje zaštite na radnom mjestu zbog drugih čimbenika koji utječu na učinkovitost kao što su temperatura, degradacija abrazije itd.) 0 : označava da je rukavica ispod minimalne razine učinkovitosti za određenu individualnu opasnost. Ove rukavice isporučuju se u paru s lijevom i desnom rukom. Podijvo umetnite prste u rukavicu, pazite da je svaki prst na pravom mjestu. Za uklanjanje, izbjegavajte kontakt sa svim mogućim kontaminantima koji bi mogli biti na rukavicama. Upozorenje: Ova rukavica sadrži prirodnu gumu koja može izazvati alergijske reakcije!

Magyar

Mechanikai tesztek az EN 388:2016+A1:2018 szabványának megfelelően	Kopásállóság (0 - 4)	Szint - 3
	Vágással szembeni ellenállás (Coup Test) (0 - 5)	Szint - X
	Törvébszakító erő (0 - 4)	Szint - 2
	Átlyukasztási ellenállás (0 - 4)	Szint - 1
	ISO 13997 Vágással szembeni ellenállás (A - F)	Szint - B
"X" nincs tesztelve		

Az eredmények a kesztyűk tenyészérszére vonatkoznak
EZEK A KESZTYÜK NEM VÉDEKNEK AZ ÜTÉSEK ELLEN

Kategória: Cat II

Tárolás: Tárolja száraz, hővel védett helyen, az eredeti dobozában és csomagolásában. A tárolási utasítások betartása esetén a kesztyűk éltartóssága akár 3 év is lehet.

Karbantartás: Az új és a használt kesztyűket is ellenőrizni kell használat előtt, hogy nem sérültek-e. A kesztyű mosása hatással lehet a kesztyű teljesítményére.

Egyéb információk: Az itt ismertetett információk célja, hogy segítséget nyújtasson az egyéni védekeszközök (EVE) kiválasztásában. Ez a termék megfelel a PPE 2016/425 rendelet követelményeinek. Ezek a kesztyűk a munkakörülményekben a mechanikai kockázatok, köztük a kopás, a szakadás, a lyukasítás és a vágás elleni védelem szolgálnak. A felhasználói tevélységhez a kockázatokkal és a megfelelő védekeszköz kiválasztása. Tilos a kesztyűt mászó gépekkel, eszközökkel, kockázatos eszközökkel használni. Ezek a kesztyűk a külső európai szabvány(ok) révén bizonyítottan megfelelnek ennek a rendelkezésnek: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018. A kesztyűben nincsenek olyan anyagok, amelyekről ismert, hogy allergiát okoznak. A kesztyű teljesítménye laboratórium adatokon alapul, és a teljesítményt beárolás egyedi tényezők, mint például a hőmérséklet, a kopás lefedése stb. miatt nem feltétlenül tükrözi a védelem tényleges időtartamát a munkahelyen.) 0: azt jelzi, hogy a kesztyű az adott egyéni veszélyre vonatkozó minimális teljesítményszintet alá esik. Ezek a kesztyűk egy párban, egy bal és egy jobb kézzel szállított. Övatosan helyezze az ujjakat a kesztyűbe, ügyelve arra, hogy minden ujj a megfelelő helyre kerüljön. Levételkor kerülje az érintkezést a kesztyűben allergiás reakciókat okozókkal. Figyelemztetés: Ez a kesztyű természetes gumi tartalmú, amely allergiás reakciókat okozhat!

Italiano		
Dati test meccanico in conformità alla norma EN388:2016+A1:2018	Resistenza all'abrasione (0 - 4) Resistenza al taglio (Coup Test) (0 - 5) Resistenza allo strappo (0 - 4) Resistenza alla foratura (0 - 4) ISO 13997 Resistenza al taglio (A - F)	Livello - 3 Livello - X Livello - 2 Livello - 1 Livello - B
"X" significa non sottoposto a test		
I risultati fanno riferimento all'area del palmo dei guanti		
QUESTI GUANTI NON PROTEGGONO DAGLI IMPATTI		

Categoria: Cat II
Conservazione: Conservare in un luogo asciutto, lontano da eccessivo calore e all'interno della confezione originale. Se conservati correttamente, secondo le suddette istruzioni, questi guanti hanno una durata a magazzino di massimo 3 anni.
Mantenimento: Prima dell'uso, controllare i guanti nuovi e usati per verificare la presenza di eventuali danni. Il lavaggio di questi guanti potrebbe alterarne le prestazioni.
Altre informazioni: Le informazioni contenute nel presente documento sono da considerarsi come linee guida per la selezione dei dispositivi di protezione individuale (DPI). Questo prodotto è conforme ai requisiti del Regolamento DPI 2016/425. Questi guanti sono destinati a proteggere da rischi meccanici quali abrasione, strappo, perforazione e taglio nell'ambiente di lavoro. È responsabilità dell'utilizzatore accertarsi dei rischi e dei DPI appropriati per ogni situazione. Gli utilizzatori non devono usare i guanti in prossimità delle parti mobili dei macchinari per evitare il rischio di intrappolamento. È stato dimostrato che questi guanti sono conformi a questo regolamento attraverso le norme europee designate: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018. Non ci sono materiali all'interno di questi guanti che sono noti per causare allergie. Le prestazioni dei guanti indicata si basano su dati di livello medio e potrebbero non riflettere l'effettiva durata della protezione sul luogo di lavoro a causa di altri fattori che influenzano le prestazioni, come la temperatura, il degrado da abrasione, ecc. 0: indica che il guanto è al di sotto del livello minimo di prestazioni per il singolo pericolo. Questi guanti sono forniti in coppia con una mano sinistra e una mano destra. Inserire con cura le dita nel guanto, assicurandosi che ogni dito sia al posto giusto. Per la rimozione, evitare il contatto con eventuali contaminanti presenti sui guanti. Attenzione: Questo guanto contiene gomma naturale che può causare reazioni allergiche!

Nederlands

Gegevens van mechanische test conform EN388:2016+A1:2018	Schuurbestendigheid (0 - 4) Slijpbestendigheid (Coup Test) (0 - 5) Scheurbestendigheid (0 - 4) Perforatieweerstand (0 - 4) ISO 13997 Slijpbestendigheid (A - F)	Niveau - 3 Niveau - X Niveau - 2 Niveau - 1 Niveau - B
"X" betekent niet getest		
De resultaten worden gemeten in het handpalme gedeelte van de handschoenen		
DEZE HANDSCHOENEN BESCHERMEN NIET TEGEN IMPACT		

Categorie: Cat II
Opslag: Bewaar op een droge plek, uit de buurt van buitensporgige hitte, in de originele doos en verpakking. Als de guanti vengono conservati in modo adeguato, secondo le suddette istruzioni, questi guanti hanno una durata a magazzino di massimo 3 anni.
Underhoud: Zowel nieuwe als gebruikte handschoenen dienen te worden geïnspecteerd om zeker te stellen dat er voor gebruik geen schade is. Deze handschoenen in de wasmachine worden, wat de functionaliteit ervan kunnen beïnvloeden.
Overige informatie: De hier vermelde informatie is bedoeld om te assisteren bij de selectie van PBM (Persoonlijke Beschermende Middelen). Dit product voldoet aan de eisen van PBM-verordening 2016/425. Deze handschoenen zijn bedoeld om te beschermen tegen mechanische risico's zoals schuren, scheuren, perforeren en snijden binnen de werkomgeving. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om het risico en de geschikte PBM te beoordelen. U mag deze handschoenen niet gebruiken in de buurt van bewegende delen van machines vanwege het risico dat ze erin verstrikt kunnen raken. Het is aangetoond dat deze handschoenen voldoen aan deze verordening via de Designated European Standard(s): EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018. Er zijn geen materialen in deze handschoenen waarvan bekend is dat ze allergieën veroorzaken. De opgegeven prestaties van de handschoenen zijn gebaseerd op laboratoriumgegevens en weerspiegelen mogelijk niet de werkelijke beschermingsduur op de werplek door andere factoren die de prestaties beïnvloeden, zoals temperatuur, slijtage, enz.) 0: geeft aan dat handschoenen onder het minimale prestatieniveau voor het gegeven individuele gevaar valt. Deze handschoenen worden geleverd in een paar met een linkerhand en een rechterhand. Steek de vingers voorzichtig in de handschoenen en zorg ervoor dat elke vinger op de juiste plaats zit. Bij het uittrekken moet contact met mogelijke verontreinigingen op de handschoenen worden vermeden. Waarschuwing: Deze handschoenen bevatten natuurrubber dat allergische reacties kan veroorzaken!

Norsk

Mekaniske testdata i henhold til EN388:2016+A1:2018	Slitestykke (0 - 4) Skjærebestandighet (Coup Test) (0 - 5) Rivefasthet (0 - 4) Punkteringsmotstand (0 - 4) ISO 13997 Skjærebestandighet (A - F)	Nivå - 3 Nivå - X Nivå - 2 Nivå - 1 Nivå - B
"X" betyr ikke testet		
Resultatene er tatt fra hanskens håndflateområde		
DENNE HANSKENE BESKYTTER IKKE MOT PÅVIRKNINGEN		

Kategori: Cat II
Oppbevaring: Oppbevares i tørre forhold unna høy varme, i sin originale eske og emballasje. Når hanskene oppbevares i samsvar med instruksjonene for oppbevaring, har de en holdbarhet på inntil 3 år.
Vedlikehold: Både nye og brukte hansker må inspiseres for å sikre at de ikke er skadet før bruk. Vasking av denne hansen kan endre hanskens ytelese.
Annen informasjon: Denne informasjonen har til hensikt å bidra til valg av PVU (Personlig verneutstyr). Dette produktet oppfyller kravene i forordning 2016/425 om personlig verneutstyr. Disse hanskene er ment å beskytte mot mekanisk risiko, inkludert slitasje, riving, punktering og skjæring i arbeidsmiljøet. Det er brukers ansvar å fastslå risikoen og egnet PVU. Brukeren må ikke bruke hanskene i nærheten av maskinen med bevegelige deler for å unngå risikoen for å bli sittende fast. Disse hanskene har vist seg å være i samsvar med denne forordningen gjennom de utpakte europeiske standardene: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018. Det er ingen materialer i disse hanskene som er kjent for å forårsake allergi. Hansketyelsen som er oppgitt er basert på laboratoriedata og gjenspeiler kanskje ikke den faktiske varigheten av beskyttelsen på arbeidsplassen på grunn av andre faktorer som påvirker tyelsen som temperatur, slitasje/ressetings osv.) 0: indikerer at hansen faller under minimum ytelsesnivå for gilt individuelt fare. Disse hanskene leveres i et par med en venstre hånd og en høyre hånd. Slik fingrene forsiktig inn i hansen, og pass på at hver finger er på riktig sted. For fjerning, unngå kontakt med eventuelle forurensninger som kan være på hanskene. Advarsel: Denne hansen inneholder naturgummi som kan forårsake allergiske reaksjoner!

Polskie

Dane testu wytrzymałości mechanicznej zgodne z normą EN388:2016+A1:2018	Oporność na przetarcie (0 - 4) Oporność na przecięcie (Coup Test) (0 - 5) Oporność na rozzerwanie (0 - 4) Oporność na perforację (0 - 4) ISO 13997 Oporność na przecięcie (A - F)	Poziom - 3 Poziom - X Poziom - 2 Poziom - 1 Poziom - B
"X" oznacza brak testu		
Wyniki uzyskano na podstawie testu obszaru dłoni		
TE RĘKAWICE NIE CHRONIĄ PRZED UDERZENIAMI		

Kategoria: Cat II
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu z dala od nadmiernego ciepła w oryginalnym opakowaniu. W przypadku prawidłowego przechowywania zgodnego z instrukcją okres trwałości rękawic wynosi maksymalnie 3 lata.
Conservazione: Zarchwów nowe, jak i używane rękawice powinny być kadorazowo sprawdzane przed użyciem pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Pranie rękawic może obniżyć ich skuteczność.
Pozostałe informacje: Niniejsze informacje mają na celu ułatwienie wyboru odpowiednich środków ochrony indywidualnej. Ten produkt jest zgodny z wymogami rozporządzenia w sprawie środków ochrony indywidualnej 2016/425. Rękawice te są przeznaczone do ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, w tym przed ścieraniem, rozdarciem, przebieciem i przecięciem w środowisku pracy. To użytkownik jest odpowiedzialny za ocenę stopnia zagrożenia i dobór odpowiednich środków ochrony indywidualnej. Użytkownicy nie powinni korzystać z rękawic w bezpośredniej bliskości poruszających się części maszyn ze względu na ryzyko zaplątania. Wykazano, że rękawice te są zgodne z niniejszym rozporządzeniem w wyznaczonych normach europejskich: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018. W tych rękawicach nie ma materiałów, o których wiadomo, że powodują alergie. Podana wydajność rękawic jest oparta na danych laboratoryjnych i może nie odzwierciedlać rzeczywistego czasu trwania ochrony w miejscu pracy ze względu na inne czynniki wpływające na wydajność, takie jak temperatura, degradacja sierna itp.) 0: oznacza, że rękawica nie spełnia minimalnego poziomu wydajności dla danego zagrożenia indywidualnego. Rękawice te są dostarczane w parze z lewą i prawą dłonią. Ostrożnie włóż palce do rękawicy, upewniając się, że każdy palec znajduje się w odpowiednim miejscu. Przy zdejmowaniu należy unikać kontaktu z ewentualnymi zanieczyszczeniami, które mogą znajdować się na rękawicach. Ostrzeżenie: Ta rękawica zawiera naturalną gumę, która może powodować reakcje alergiczne!

Português

Dados relativos a teste mecânico em conformidade com a EN388:2016+A1:2018	Resistência à abrasão (0 - 4) Resistência aos cortes (Coup Test) (0 - 5) Resistência aos rasgões (0 - 4) Resistência à perfuração (0 - 4) ISO 13997 Resistência aos cortes (A - F)	Nível - 3 Nível - X Nível - 2 Nível - 1 Nível - B
"X" significa não testado		

Os resultados são obtidos a partir da área da palma das luvas
ESTAS LUVAS NÃO PROTEGEM CONTRA O IMPACTO

Categoria: Cat II
Armazenamento: Armazenar num local sem humidade e afastado de calor excessivo, mantido na caixa e embalagem originais. Se armazenadas corretamente de acordo com as instruções de armazenamento, estas luvas têm uma vida útil até 3 anos.
Mantenimento: Tanto as luvas novas como usadas devem ser inspecionadas para garantir que não existem danos antes da utilização. A lavagem vdas luvas pode afetar o respetivo desempenho.
Outras informações: As informações aqui contidas têm como objetivo ajudar na seleção de EPP (Equipamento de Proteção Pessoal). Este produto está em conformidade com os requisitos do Regulamento EPI 2016/425. Estas luvas destinam-se a proteger contra riscos mecânicos, incluindo abrasão, rasgos, perfurações e cortes no ambiente de trabalho. É da responsabilidade do utilizador avaliar os riscos e o EPP apropriado. Os utilizadores não devem calçar estas luvas junto de peças móveis de maquinaria para evitar o risco de enredamento. Estas luvas demonstraram estar em conformidade com este regulamento através da(s) Norma(s) Europeia(s) Designada(s): EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018. Não há materiais dentro dessas luvas que possam causar alergias. O desempenho da luva citada baseia-se em dados de laboratório e pode não refletir a duração real da proteção no local de trabalho devido a outros fatores que influenciam o desempenho, tais como temperatura, degradação por abrasão, etc.) 0: indica que a luva cai abaixo do nível mínimo de desempenho para o perigo individual em questão. Estas luvas são fornecidas num par com uma mão esquerda e uma mão direita. Cuidadosamente insira os dedos na luva, certificando-se de que cada dedo esteja no lugar correto. Para remoção, evite o contato com quaisquer possíveis contaminantes que possam estar nas luvas. Aviso: Esta luva contém borracha natural que pode causar reacções alérgicas!

Română

Date testare mecanică în conformitate cu EN388:2016+A1:2018	Rezistența la abraziune (0 - 4) Rezistența la tăiere (Coup Test) (0 - 5) Rezistența la rupere (0 - 4) Rezistența la perforare (0 - 4) ISO 13997 Rezistența la tăiere (A - F)	Nivel - 3 Nivel - X Nivel - 2 Nivel - 1 Nivel - B
"X" înseamnă că nu s-a testat		
Rezultatele sunt luate din zona palmei mânășilor		
ACESTE MÂNĂȘI NU PROTEJĂ IMPOTRIVA IMPACTULUI		

Categoria: Cat II
Depozitare: Se vor păstra în condiții uscate, departe de căldura excesivă, în ambalajul și cartonul original. Dacă sunt păstrate corect, conform instrucțiunilor de depozitare, aceste mânăși au o durată de valabilitate de până la 3 ani.
Întreținere: Înainte de utilizare, atât mânășile noi cât și cele uzate trebuie inspectate pentru a se asigura că nu prezintă nicio deteriorare. Spălarea acestor mânăși le poate afecta performanța.
Alte informații: Informațiile din acest document sunt destinate să ajute la alegerea EPP (echipamentului de protecție personală). Acest produs este în conformitate cu cerințele Regulamentului 2016/425 privind EPI. Aceste mânăși sunt destinate să protejeze împotriva riscurilor mecanice, inclusiv abraziunea, ruperea, perforarea și tăierea în mediul de lucru.
Este responsabilitatea utilizatorului să evalueze riscul și care este EPP corespunzător. Utilizatorii nu trebuie să folosească aceste mânăși în apropierea părților mobile ale mașinilor pentru a evita riscul de agățare. S-a demonstrat că aceste mânăși respectă acest regulamentul prin standardele europene desemnate: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018. În aceste mânăși nu există materiale despre care se știe că pot provoca alergii. Performanțele mânășilor citate se bazează pe date de laborator și este posibil să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situează sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual dat. Acest lucru este în funcție de datele de laborator și poate să nu reflecte durata reală de protecție la locul de muncă din cauza altor factori care influențează performanța, cum ar fi temperatura, degradarea prin abraziune etc.) 0: indică faptul că mânășa se situe